

Scheda tecnica

Specifications



Certificazioni

Certifications

- 1) Certificato CE di conformità del controllo di produzione di fabbrica n.° 0063-CPD-8260
- 2) Assicurazione prodotto di Responsabilità Civile verso Terzi RCT stipulata con ALLIANZ RAS n.° 067671442



0063



Denominazione	Sistema scarico fumi WOOD STABILE PH
Designazione EN 1856-2	T400 - N1 - D - Vm - L01200 - G420
Diametro nominale (mm)	120 130 140 150 160 180 200
Peso al metro (kg)	5,82 6,31 6,80 7,30 7,79 8,78 9,76
Normativa di riferimento	EN 1856-2
Temp. Max di funzionamento	400° C (T400)
Temp. Min. di funzionamento	-40° C (resistente al gelo)
Pressione Max di esercizio	40 Pa (N1)
Permeabilità alla condensa	NO (D)
Resistenza alla corrosione	Secondo materiale e spessore (Vm)
Materiale	Acciaio al carbonio S235 JR
Spessore di parete	2 mm (L01200)
Resistenza al fuoco di fuliggine	SI
Distanza da materiali infiammabili	420 mm (G420)
Verniciatura	Nero metallizzato per alte temperature
Combustibili ammessi	SOLIDO