54 - D.o.P. - 01.07.2013 | Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.)

in accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014

Logotipo identificativo

Ente di certificazione	Marcatura CE	Recycling
ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.	CE 19 0407	40 FE

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Canale da fumo monoparete rigido di singola parete in acciaio inox AISI 316L (1,4404) verniciato nero di spessore 0,4 mm.

STABILENPS | Range di diametro: Ø80 - Ø100 - Ø120

Designazione 1	**T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(70) M**	Canale da fumo monoparete rigido | Con guarnizione
Designazione 2	**T300 - N1 - W - V2 - L50040 - G(700) M**	Canale da fumo monoparete rigido | Senza guarnizione

2. Uso previsto:

Canale da fumo metallico monoparete atto a convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

3. Fabbricante:

Stabile S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel.: ++39 0331.366.193
Fax: ++39 0331.366.021
@: info@stabile.it
Sito produttivo: TC/2008/115

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

EN 1856-2: 2009 — Camini. Requisiti per camini metallici. Parte 2: Condotti interni e canali da fumo

- Organismi notificati:
  0407 • Istituto Giordano S.p.A. | Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia
- Certificato di conformità No.: **0407 - CPR - 1478 (IG - 020- 2019)**
  Data prima emissione: 25/02/19

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Designazione	Prestazione				Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni nominali [mm] | Ø	1 - 2	80 - 100 - 120				EN 1856-2: 2009
Specifica materiale parte lato fumi	1 - 2	**L50**040	AISI 316L - 1,4404	Spessore 0,4 mm	4/10	
Resistenza meccanica	1 - 2	Compressione |	Ø80 ÷ 120	Altezza massima pari a 20 metri		
	1 - 2	Trazione |	Ø80 ÷ 120	2 metri - senza fascetta		
Classe di resistenza al fuoco e resistenza allo shock termico	1	**T200** (200°C)	**O**	**70** mm		
	2	**T300** (300°C)	**G**	**700** mm		
Classe di tenuta ai gas	1	**P1**	200 Pa			
	2	**N1**	40 Pa			
Coefficiente di rugosità	1 - 2	1 mm	Valore medio dichiarato			
Resistenza termica	1 - 2	Trascurabile	Valore dichiarato			
		Ø80 - Ø100	R = 0,32 - 0,34 W/m^{2}K			
		Ø120	R = 0,35 - 0,36 W/m^{2}K			
Resistenza a flessione	1 - 2	Massima inclinazione verticale |	90°			
		Carico al vento |	Non previsto - installazione interna			
	1 - 2	Distanza massima dei supporti	3 metri			
Durabilità ai vapori e/o condensati	1 - 2	**W**				
Durabilità alla corrosione		**V2**				
Durabilità ai carichi termici (gelo/disgelo)		Passa				
Contatto umano accidentale		Schermare il sistema in caso di possibile contatto umano accidentale				
Resistenza al flusso dei terminali		Passa |	EN 13384-1	Cinese	Antivento	
				1,48 ζ	1,19 ζ	
Sostanze dannose		Non presenti				

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'assieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sc

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Responsabile certificazione e prodotto
Emanuele Grampa
Luogo e data di prima emissione:
Gorla Minore,09/01/2019

Firma

54 - D.o.P. - 01.07.2013 | Marcatura CE

in accordo con EN 1856-1: 2009

Logotipo identificativo

Ente di certificazione

ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.

Marcatura CE

CE 19 0407

Recycling

40 FE

Stabile S.p.A.	Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel.:	++39 0331.366.193
Fax:	++39 0331.366.021
@:	info@stabile.it
Sito produttivo:	TC/2008/115
Dop:	54 - D.o.P. - 01.07.2018
Codice identificativo:	Canale da fumo monoparete rigido di singola parete in acciaio inox AISI 316L (1,4404) verniciato nero di spessore 0,4 mm.
Denominazione:	**STABILENPS**
Norma:	**EN 1856-2: 2009** Camini Requisiti per camini metallici Parte 2: Condotti interni e canali da fumo
Certificato di conformità No.:	0407 - CPR - 1478 (IG - 020- 2019)
Range di diametro:	Ø80 - Ø100 - Ø120
Notified Body Code:	**0407** - Istituto Giordano S.p.A.
Uso:	Canale da fumo metallico monoparete atto a convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.
Designazione 1:	**T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(70) M** Canale da fumo monoparete rigido | Con guarnizione
Designazione2:	**T300 - N1 - W - V2 - L50040 - G(700) M** Canale da fumo monoparete rigido | Senza guarnizione
Sito web di archiviazione D.o.P:	https://www.stabile.it/dop/
Assicurazione RCT e prodotto:	ZURICH No. 920b3680

Caratteristiche essenziali	*Designazione*	*Prestazioni*			
Dimensioni nominali [mm] | Ø	1 - 2	80 - 100 - 120			
Specifica materiale parte lato fumi	1 - 2	**L50**040	AISI 316L - 1,4404	Sp. 0,4 mm	4/10
Resistenza meccanica	1 - 2	Compressione|	Ø80 ÷ 120	Altezza massima pari a 20 metri	
	1 - 2	Trazione|	Ø80 ÷ 120	2 metri - senza fascetta	
Classe di resistenza al fuoco e resistenza allo shock termico	1	**T200** (200°C)	**O**	**70** mm	
	2	**T300** (300°C)	**G**	**700** mm	
Classe di tenuta ai gas	1	**P1**	200 Pa		
	2	**N1**	40 Pa		
Coefficiente di rugosità	1 - 2	1 mm	Valore medio dichiarato		
Resistenza termica	1 - 2	Trascurabile	Valore dichiarato		
	1 - 2	Ø80 - Ø100	R = 0,32 - 0,34 W/m^{2}K		
		Ø120	R = 0,35 - 0,36 W/m^{2}K		
Resistenza a flessione	1 - 2	Massima inclinazione verticale|	90°		
		Carico al vento|	Non previsto - installazione interna		
	43497	Distanza massima dei supporti laterali|	3 metri		
Durabilità ai vapori e/o condensati	1 - 2	**W**			
Durabilità alla corrosione		**V2**			
Durabilità ai carichi termici (gelo/disgelo)		Passa			
Contatto umano accidentale		Schermare il sistema in caso di possibile contatto umano accidentale			
Resistenza al flusso dei terminali		Passa|	EN 13384-1	Cinese	Antivento
				1,48 ζ	1,19 ζ
Sostanze dannose		Non presenti			

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Responsabile

Luogo e data di prima emissione:

Gorla Minore, 09/01/2019

Firma