# SISTEMA COASSIALE M/F

M/F COAXIAL SYSTEM / SYSTEME VENTOUSE M/F

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Denominazione** | **STABILEPAC** | | | |
| **Descrizione** | Sistema camino coassiale rigido con condotti fumi in plastica | | | |
| **Norma di riferimento** | EN 14471:2013+A1:2015 | Camini<br>Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova | | |
| **Designazione** | Ø 60/100 | T120 - P1 - W - 1 - O(00) - LE - E - U0 | ISTITUTO GIORDANO | CE 0407 |
| **Designazione** | Ø 80/125 | T120 - H1 - W - 1/2 - O(00) - LE - E - U0 | MPA NRW | CE 0432 |
| **Specifica materiale scarico fumi Ø60 - Ø80** | Polipropilene PP - Traslucido / Bianco / Grigio | | | |
| **Specifica materiale adduzione aria Ø100 - Ø125** | Lineari<br>DX51D | Partenze verticali<br>EN AW 6060 | Pressofusioni<br>EN AB 47100 | |
| | Colorazione: Bianco / Marrone | | | |
| **Specifica materiali accessori principalmente utilizzati Ø100 - Ø125** | - Griglia di aspirazione e scarico in polipropilene additivato ANTI-UV e colorante al 3%<br>- Elementi di supporto per curva in acciaio zincato (PACCS 90)<br>- Elementi di fissaggio a muro in acciaio verniciato bianco o marrone | | | |
| **Guarnizione di tenuta** | Elastomero in EPDM 120°C - Monolabbro<br>Colorazione: NERO<br>Certificata EN 14241-1 | | | |
| **Dati prestazionali** | | | | |

| | 60/100 | 80/125 |
|---|---|---|
| Classe di temperatura | 120° C (T120) | |
| Classe di pressione | 200 Pa (P1) | 5000 Pa (H1) |
| Classe di resistenza alla condensa | W | |
| Classe di resistenza alla corrosione | 1 | 1/2 |
| Classe di resistenza al fuoco di fuliggine | O | |
| Distanza da materiali combustibili (mm) | 00 | |
| Classe di posizione | LE - Installazione interna/esterna | |
| Classe di reazione al fuoco | E | |
| Classe di protezione | U0 | |
| **- Campi di impiego**<br>**- Combustibili ammessi** | Condotto, condotto intubato singolo e multiplo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione con temperatura dei fumi ≤120°C | |
| | Ø 60/100 - Ø 80/125 | Ø 80/125 |
| | Gas condensazione | Gasolio condensazione |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riciclaggio della materia prima** | 105 PP | 140 FE | 141 ALU |
| | Ø 60 - 80 | Ø 100 - 125 | |

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.