



DENOMINAZIONE	STABILE PAN	
DESCRIZIONE	Sistema camino monoparete rigido con condotti fumi in plastica nera	
NORME DI RIFERIMENTO	EN14471+A1	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova
DESIGNAZIONE	T120-H1-W-2-0(30)-LE-E-U	
DIAMETRO NOMINALE (mm)	60/80	
MATERIALE SCARICO FUMI	Polipropilene PP - Nero	
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in EPDM 120 °C Colorazione: NERO Certificata UNI EN 14241-1	
DATI PRESTAZIONALI		
CLASSE DI TEMPERATURA	T120 (120 °C)	
CLASSE DI PRESSIONE	P1 (200 Pa) H1 (5000 Pa)	
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENZA	W	
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	2	
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O	
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI	30 (mm)	
CLASSE DI POSIZIONE	LE - Installazione esterna	
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	E	
CLASSE DI PROTEZIONE	U	
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto di scarico esterno, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤120 °C	
COMBUSTIBILI AMMESSI	 Gas condensazione	 Gasolio condensazione
		 Cappe cucina
NOTIFIED BODY		
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA		